

Przetworniki Seria MT03



Przetwornik z cyfrowym wyświetlaczem dla urządzeń pomiarowych przepływu i poziomu

- Przetwornik dla pomiarów przepływu i poziomu
- Programowalny za pomocą kabla USB i oprogramowania Winsmeter MT03 firmy Tecfluid lub za pomocą klawiatury i graficznego wyświetlacza z intuicyjnym menu
- Zasilanie: 90 ... 265 VAC 50 / 60 Hz // 18 ... 36 VDC
- Pełna diagnostyka. Ochrona za pomocą hasła użytkownika
- Protokół MODBUS RTU RS485 dostępny na życzenie
- Montaż panelowy o wymiarach 96 x 96 mm DIN 43700
- Stopień ochrony: przód IP50, tył IP30 (opcjonalnie przód IP65 z silikonową pokrywą)
- Temperatura otoczenia: - 20°C ... + 60°C
- Model MT03F i MT03A (dla przepływomierzy):
 - Wejście impulsowe (model F, kompatybilny z serią przepływomierzy COVOL i TM), wejścia rezystancyjne i prądowe (model A, kompatybilny z przepływomierzami firmy Tecfluid S.A.). Kompatybilne również z innymi przepływomierzami dostępnymi na rynku
 - Preselekcja i wyjścia przekaźnikowe dla aplikacji dozowania (tylko model F)
 - 5-cyfrowe wskazanie przepływu z 8-cyfrowym totalizerem całkowitym i częściowym. Możliwość zdalnego resetu
 - Wyjście impulsowe (przekąźnik sygnału wejściowego. Tylko model F)
 - Programowalne wyjście analogowe 4 – 20 mA
 - 2 x wyjścia przekaźnikowe programowalne jako alarmy przepływu
 - Możliwość pomiaru przepływu masowego przy zaprogramowaniu gęstości produktu
- Model MT03L (dla sond poziomu):
 - Wejścia rezystancyjne i prądowe kompatybilne z sondami poziomu firmy Tecfluid S.A jak i innymi sondami poziomu dostępnymi na rynku
 - 5-cyfrowe wskazanie poziomu
 - Programowalne wyjście analogowe 4 - 20 mA
 - 2 x wyjścia wskaźnikowe programowalne jako alarmy poziomu



DOSTĘPNY W PONAD 50 KRAJACH
NA CAŁYM ŚWIECIE



TECFLUID
The art of measuring

Tecfluid S.A.
Narcís Monturiol 33
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel: +34 93 372 45 11
Fax: +34 93 473 44 49
tecfluid@tecfluid.com
www.tecfluid.com

System Zarządzania Jakością ISO 9001 certyfikowany przez



Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych certyfikowana przez



Dyrektywa ATEX certyfikowana przez



Dane techniczne, zawarte w niniejszej karcie katalogowej, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jeśli wymagają tego modyfikacje techniczne w procesie produkcji.



ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice
www.aea-technique.pl

tel.: 32 775 65 24
mail: info@aea-technique.pl